

NAGRZEWNICE OLEJOWE Z ODPROWADZANIEM SPALIN



BV 77E



BV 110E / BV 170E / BV 290E



- Duży przepływ powietrza
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Termostat przegrzania
- Termostat wychłodzenia (oprócz BV 77E)
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Możliwość podłączenia giętkich przewodów
- Możliwość odprowadzania spalin
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Wymiennik ciepła
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
- Zestaw kół w standardzie
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju i filtr ssania
- Przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa (oprócz BV 77E)

AKCESORIA:



Podgrzewacz paliwa
dla modeli
BV 110E, BV 170E,
BV 290E
4031.120
cena netto: 366,95 pln



Termostat pomieszczeniowy
TH 5 z 3 m przewodem
Zakres działania: 0-36°C,
Dokładność: ± 1,5°C
4150.105
5 lub 10 metrowy
przewód na specjalne
zamówienie
cena netto: 176,40 pln



Zestaw podłączeniowy
BV 77 - Ø 294 mm -
4032.950
cena netto: 62,24 pln
BV 110E, BV 170E
- Ø 400 mm - **4031.909**
cena netto: 73,08 pln
BV 290E
- Ø 600 mm - **4031.910**
cena netto: 116,76 pln



Giętkie przewody
BV 77E - Ø 305 mm - **4032.951**
(3 m) cena netto: 300,00 pln
BV 110E, BV 170E - Ø 407 mm - **4031.401**
(7,6 m) cena netto: 771,00 pln
BV 290E - Ø 610 mm - **4031.038**
(7,6 m) cena netto: 1048,00 pln
W przewodach o długości 7,6 metra
pierwsze 2 metry (czarna część)
wykonane są z materiału
o odporności termicznej do 150°C

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia

PARAMETRY		BV 77E	BV 110E	BV 170E	BV 290E
Moc	kW	20	33	47	81
	Btu/h	68.300	112.800	160.400	276.300
	kcal/h	17.200	28.400	40.400	69.600
Przepływ powietrza	m ³ /h	1.550	1.800	1.800	3.300
Regulacja termostatem		możliwa	możliwa	możliwa	możliwa
Zużycie paliwa	kg/h	1,67	2,71	3,9	6,8
Zasilanie	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Prąd znamionowy	A	1,5	2,3	2,3	4,6
Pojemność zbiornika	l	36	65	65	105
Ø przyłącza kominowego	mm	120	150	150	150
Ø wylotu wydmuchu	mm	203	340	340	400
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1330 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Waga netto/brutto	kg	32/36	61/77	65/84	100/124
Paleta	szt	6	1	1	1