

KLIMAFIX 

## PRODUKT

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową. KLIMAFIX posiada fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, zabezpieczoną prostą do zdjęcia przed montażem folią PE.

## ZASTOSOWANIE

Przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym. Idealnie nadaje się do stosowania tam, gdzie oprócz własności izolacyjnych kładzie się szczególny nacisk na czas wykonania i estetykę izolacji. UWAGA: Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od +5 °C do + 35 °C.



[Karta informacyjna produktu KLIMAFIX](#)

## INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Klasa reakcji na ogień	B, s1 d0 wyrób
Gęstość nominalna	37 kg/m <sup>3</sup>
Maksymalna temperatura stosowania ze względu na warstwę kleju	≤ 50°C
Temperatura montażu	+ 5°C to + 35°C
Kod wyrobu	MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2
Polska Norma	EN 14303/2009
Certyfikat Zgodności CE	1390 - CPR - 0342/12/P
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011

## Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

Temperatura [°C]	10	20	30	40	50
λ [W/mK]	0,039	0,041	0,043	0,046	0,048

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Ilość m <sup>2</sup> w paczce [m <sup>2</sup> ]	Ilość m <sup>2</sup> na palecie [m <sup>2</sup> ]
10000	1000	20	10	200
8000	1000	30	8	160
6000	1000	40	6	120
5000	1000	50	5	100

Mata KLIMAFIX pozwala skrócić czas montażu izolacji na odcinku prostym nawet do 40%. Ponadto nie wymaga elementów mocujących oraz zgrzewarek. Jest to pierwsza na rynku tego typu izolacja, która ma opracowany

 KNR nr 9-16.

## Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.