

# NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN NISKOCIŚNIENIOWE

B 35CED / B 70CED



B 100CED / B 150CED



WZÓR  
zastrzeżony



- Silnik chroniony przed wysoką temperaturą
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Zbiornik oleju w zestawie
- Zestaw kół do B 100 - B 150 w komplecie
- Obudowa trwale malowana proszkowo
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Urządzenie łatwe do transportu
- Duży przepływ powietrza
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Dwa filtry oleju: filtr zbiornika i filtr ssania

## AKCESORIA:



Zestaw kół  
do modeli  
B 35CED, B 70CED  
**4103.925**  
cena netto: 164,35 pln



Termostat pomieszczeniowy  
TH 5 z 3 m przewodem  
Zakres działania: 0-36°C,  
Dokładność: ± 1,5°C  
**4150.105**  
5 lub 10 metrowy przewód  
na specjalne zamówienie  
cena netto: 176,40 pln

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia

PARAMETRY		B 35CED	B 70CED	B 100CED	B 150CED
Moc	kW	10	20	29	44
	Btu/h	34.200	68.300	99.300	150.500
	kcal/h	8.600	17.200	25.000	37.900
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	280	400	800	900
Regulacja termostatem		możliwa	możliwa	możliwa	możliwa
Zużycie paliwa	kg/h	0,8	1,6	2,3	3,5
Zasilanie	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Prąd znamionowy	A	0,35	0,8	1,0	1,2
Pojemność zbiornika	l	15	19	44	44
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	810 x 350 x 450	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110x 400 x 450
Waga netto/brutto	kg	17/19	17/19	25/28	25/28
Paleta	szt	12	12	8	8