



ZASTOSOWANIE

Przenośne zestawy ZWP mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza.

Typowe zastosowania:

- odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia
- przewietrzanie hal, magazynów, studzienek kanalizacyjnych
- układy chłodzenia maszyn
- odciągi spalin samochodowych

KONSTRUKCJA

Przenośne zestawy ZWP składają się z wentylatora zamontowanego na statywie, wyposażenia elektrycznego oraz kabla z wtyczką. Na zamówienie odciągi mogą być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 5010 - niebieski).

SILNIK ELEKTRYCZNY

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz klasami sprawności, oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji - F. Stopień ochrony - IP55. Zasilanie - trójfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zależności od modelu wentylatora i mocy silnika). Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonań specjalnych.

Modele jednofazowe 230V, 50Hz o rozszerzeniu „S” nie są standardowo przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej. Wszystkie modele „S” można zamówić w wersji z silnikiem przystosowanym do regulacji napięciowej „S RU”.

Model trójfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz standardowo przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości.

DANE TECHNICZNE

Typ	wydajność max	ciśnienie max	moc silnika	prędkość obrotowa	natężenie	napięcie	masa	wlot/wylot Ø	nr artykułu
	[m³/h]	[Pa]	[kW]	[obr/min]	[A]	[V]	[kg]	[mm]	
ZWP1300S	1300	1800	0,55	2800	4	230V, 50Hz	20	125	70010520
ZWP1300T	1300	1800	0,55	2800	1,35	230/400V, 50Hz	20	125	70010525
ZWP1600S	1600	2000	0,75	2820	5,1	230V, 50Hz	24	125	70010540
ZWP1600T IE3	1600	2000	0,75	2820	1,9	230/400V, 50Hz	24	125	730010545
ZWP2400S	2400	2150	1,1	2820	7,9	230V, 50Hz	28	160	70010550
ZWP2400T IE3	2400	2150	1,1	2890	2,5	230/400V, 50Hz	28	160	730010552
ZWP3400T IE3	3400	2500	2,2	2860	4,6	230/400V, 50Hz	37	200	730010555



ZWP 1300 z przewodem KF i ssawką magnetyczną

ZWP	Przewód KF	Ssawka magnetyczna	ZESTAW PRZENOŚNY (ZWP + przewód KF + ssawka magnetyczna)
ZWP1300S	105-20127	19010125	70010530
ZWP1300T	105-20127	19010125	70010535
ZWP1600S	105-20127	19010125	70010541
ZWP1600T IE3	105-20127	19010125	720010546
ZWP2400S	105-20160	19010160	70010551
ZWP2400T IE3	105-20160	19010160	720010553
ZWP3400T IE3	105-20206	19010200	720010556