



Wentylatory kuchenne SALDA KUB T120

Informacje ogólne

Opis

Jednostki kuchenne są stosowane do instalacji, w której powietrze jest lekko tłuste lub temperatura powietrza wynosi do 120°C. Typowe zastosowania to kuchnie, hale produkcyjne i inne obszary gdzie zanieczyszczone powietrze musi być wywiane.

Silnik umieszczony są poza strumieniem powietrza.

Wymienne panele umożliwiające elastyczność instalacji.

Kierunek przepływu powietrza - 90°.

Wirnik: do tyłu - zakrzywione ostrza.

Silnik: EC silnik z zewnętrznym wirnikiem, regulowana prędkość, włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa, wbudowany termokontakt. Obudowa: aluminiowa rama i ocynkowane panele stalowe z 25 mm warstwą wełny mineralnej.

SALDA

Akcesoria

Typ	TGRV	TGRT	Sieć elektryczna		
			1×230 V	3×230 V	3×400 V
KUB T120 355-4 L1	4	-	ODE-2-12075-1KB12-01	ODE-2-12075-1KB12-01	-
KUB T120 355-4 L3	-	2	ODE-2-12037-1KB12	ODE-2-12075-3K012	ODE-2-14075-3KA12
KUB T120 400-4 L1	5	-	ODE-2-12075-1KB12	ODE-2-12075-1KB12-01	-
KUB T120 400-4 L3	-	2	ODE-2-12075-1KB12	ODE-2-12075-3K012	ODE-2-14075-3KA12
KUB T120 450-4 L1	11	-	ODE-2-22110-1KB42-01	ODE-2-22110-1KB42-01	-
KUB T120 450-4 L3*	-	-	ODE-2-12150-1KB12	ODE-2-12150-3K012	ODE-2-14150-3KA12
KUB T120 500-4 L1	14	-	ODE-2-22220-1KB42	ODE-2-22220-3K042	-
KUB T120 500-4 L3*	-	-	ODE-2-12150-1KB12	ODE-2-22150-3KB42	ODE-2-14150-3KA12
KUB T120 560-4 L3*	-	-	ODE-2-32040-1KB42	ODE-2-32040-3K042	ODE-2-24400-3KA42
KUB T120 630-4 L3*	-	-	-	-	ODE-2-34055-3KA42