



Wentylatory do kanałów prostokątnych SALDA VKSB

## Informacje ogólne

## Opis

Wentylatory kanałowe do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montowany do systemów kanałów prostokątnych. Używany do instalacji nawiewnych i wywiewnych. Nie nadają się do zastosowań w środowiskach agresywnych chemicznie oraz zagrożonych wybuchem. Nie zaleca się stosować w instalacjach zanieczyszczonych cząstkami stałymi, pyłami i odpadami technologicznymi. Nie stosować w instalacjach oddymiania, przeciwpożarowych, spalinowych. Wykonanie kompaktowe, montowane w dowolnej pozycji. Łatwo otwieralna pokrywa ułatwiająca czyszczenia wirnika.

Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonany z tworzywa sztucznego lub galwanizowanej stali.

Silnik z wirnikiem zewnętrznym, silnik z wbudowanym termicznym zabezpieczeniem, wyposażony w bezobsługowe łożyska kulkowe.

Korpus: wykonany z ocynkowanej stali.



## Akcesoria

Typ	TGRV	TGRT	ETY/MTY	LJ/E	LJ/PG	SKS	FDS	EKS
VKSB 300×150-2 L1	1,5	-	1,5	30×15	30×15	30-15	30-15	300×150
VKSB 400×200-2 L1	1,5	-	1,5	40×20	40×20	40-20	40-20	400×200
VKSB 400×200-2S L1	1,5	-	1,5	40×20	40×20	40-20	40-20	400×200
VKSB 500×250-2 L1	1,5	-	1,5	50×25	50×25	50-25	50-25	500×250
VKSB 500×250-2S L1	1,5	-	1,5	50×25	50×25	50-25	50-25	500×250
VKSB 500×300-2 L1	1,5	-	1,5	50×30	50×30	50-30	50-30	500×300
VKSB 500×300-2S L1	3	-	2,5	50×30	50×30	50-30	50-30	500×300
VKSB 500×300-4 L3	-	1	-	50×30	50×30	50-30	50-30	500×300
VKSB 600×300-4 L1	2	-	2,5	60×30	60×30	60-30	60-30	600×300
VKSB 600×300-4 L3	-	1	-	60×30	60×30	60-30	60-30	600×300
VKSB 600×350-4 L1	3	-	2,5	60×35	60×35	60-35	60-35	600×350
VKSB 600×350-4 L3	-	1	-	60×35	60×35	60-35	60-35	600×350
VKSB 700×400-4 L1	5	-	4	70×40	70×40	70-40	70-40	700×400
VKSB 700×400-4 L3	-	2	-	70×40	70×40	70-40	70-40	700×400
VKSB 800×500-4 L1	5	-	4	80×50	80×50	80-50	80-50	800×500
VKSB 800×500-4 L3	-	4	-	80×50	80×50	80-50	80-50	800×500
VKSB 1000×500-4 L3	-	5	-	100×50	100×50	100-50	100-50	1000×500